

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17641

Asesor: JA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	OBEN ECUADOR S.A.		
RUC:	1790663671001	Fecha:	2025-02-27
Dirección:	Jaime Roldos Aguilera E3-37 e Isidro Ayora, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	migueluchuari@obengroup.com	Teléfonos:	2478610 /
Contacto:	Ing. Miguel Uchuari	Cargo:	Control de Calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		8	CELDAS DE CARGA Barra Marca: YCZ-320-C-5 Modelo: YCZ Capacidad: 5 t Forma de trabajo: Modelo en Aleación de Níquel - Cromo 3.000 mv/v, 0.03% nonlinearity, 350/350 ohms, 20 ft 4 cond cable, nickel plated steel, IP67. NTEP 86-043 S/M III 5,000 div & IIIIL 10,000 div. Herméticamente selladas	Venta de Repuesto / Pieza / Parte		305.00	10%	274.50	2196.00
2		2	Cambio de celda, conexión del nuevo display, pruebas y ajustes.	Servicio de Mantenimiento o Correctivo Avanzado (Mano de Obra, Repuestos, Maquinado Constructivo, Informe) *MTCA		85.00	10%	76.50	153.00
3		3	INDICADOR INDUSTRIAL DIGITAL Marca: LEXUS SCALES ELECTRONICS Modelo: X1 INDICADOR DIGITAL DE PESO para balanza deteriorada TIPO HEAVY DUTY INDUSTRIAL Funcionamiento con: 9 Voltios Batería Recargable y cable de poder 110 V AC ISO 9001-2000 Fabricado en Carcazas plástico ABS de alto impacto Modelo AMERICANO Protección IP67, cumple normas y clases requeridas OIML III Gama doble Rango de pesada. Display a prueba de polvo Temperatura de operación -4C + 40C Indicadores de peso máximo en su capacidad Repetibilidad: configurable Auto zero Tracking: variable Botón de Tara: 2% al 100% Pantalla 6 dígitos tipo LED Rojo intenso Botones táctiles Peso del equipo para transportación: 3,5 Kg Funciones de pesaje 7 botones para ingreso a seteos, configuraciones o pesaje normal: Tara Automática y Manual Kilos, Libras Conteo de Piezas PUERTO DE COMUNICACIÓN Bidireccional tipo RS 232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Repuesto / Pieza / Parte		285.00	10%	256.50	769.50

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	3465.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada cinco días	DESCUENTO:	346.50

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional



Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17641

Asesor: JA

Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	3118.50
OBSERVACIONES					IVA 15%:	467.78
Considerar: 1.- Las 2 celdas de cargas (se ha cotizado en base a la referencia) LOAD CELL MODEL: H8C-C3-5.0T-6B Capacity: 5.0 t Class: C3 . 2.- De los 3 lectores nuevos con capacidad de 2500 Kg solicitan resolución mínima de 50 g - 0.05kg Aplicará esa resolución siempre y cuando la balanza cumpla con EMP sino cumple toca cambiara la resolución, se deberá degradar ya que la balanza tiene que cumplir con la resolución. La balanza tiene que cumplir con confiabilidad....					TOTAL:	3586.28
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.						
Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero		ventas@group-innovatec.com		

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)